

10 mai 1897 : Réparations de l'éboulement près du pont de Trébillet sur le chemin de Trébillet à Arcisse.

Commune de Meunganges

Chemin rural non reconnu de Trébillet à Arcisse

Réparation de l'éboulement
près du pont
sur la demie.

Mètre Estimatif.

Fouilles de fondation d'un mur
 $13^m.00 \times 1^m.50 \times 0,70 = 13^m.65 \text{ à } 1^r.50$ ——— 20^r.50
(le prix de 1^r.50 comprend toutes les sujétions)

Mur de 12^m de long, 3^m.00 de hauteur
en pierres sèches, les lits et joints rebourrés
d'équerre, grosseur minimum $0.40 \times 0.25 \times 0.40$
0^m.70 d'épaisseur au sommet, 1^m.30 à la base
fuit extérieur 0^m.20 par mètre, parement
intérieur vertical. Cube 36^m3 à 7^r.50 ——— 270^r.00

Enrochements pris au plus près rendus
posés à la rivière et autour du mur
35^m3 à 3^r.50 ——— 122^r.50
(La pierre sera mesurée avant l'emploi)

Remblai derrière le mur et pour arriver
à rétablir le chemin dont $\frac{1}{2}$ au moins
sera de bonne terre à la surface
100^m3 à 1^r.50 (à la journée) ——— 150^r.00

Somme à valoir pour cas imprévus,
honoraires de l'architecte ——— 87^r.00
Dressé par l'Agent voyer soussigné
Chiffillon, au M^{te} de 10 Mai 1897 Total ——— 650^r.00